

## Bei uns am Lager:



### **Konstruktionsvollholz (KVH) Fichte/Tanne oder Kiefer Nsi (Nichtsichtbar)**

nach DIN 4074/ S10, getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15 % +/- 3 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken in cm	Lagerlängen				
3 * 12	5,00 m				
3 * 12		6,00 m			
4 * 6	5,00 m				
4 * 10	5,00 m				
4 * 14	5,00 m				
4 * 16	5,00 m				
4 * 20	5,00 m				
4,5 * 24		6,00 m			
6 * 6	5,00 m				
6 * 8	5,00 m				13,00 m
6 * 10					13,00 m
6 * 12					13,00 m
6 * 14					13,00 m
6 * 16					13,00 m
6 * 18					13,00 m
6 * 20					13,00 m
6 * 22					13,00 m
6 * 24					13,00 m
8 * 8	5,50 m	7,50 m			
8 * 10	5,00 m				
8 * 12					13,00 m
8 * 16			9,00 m		
8 * 18					13,00 m
8 * 20					13,00 m
8 * 24					13,00 m
10 * 10					13,00 m
10 * 12					13,00 m
10 * 24					13,00 m
12 * 12					13,00 m

Andere Stärken und Längen sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

## Balkenschichtholz (DUO/TRIO-Balken) Fichte/Tanne Nsi (Nichtsichtbar)

nach DIN EN 14080:2013; DIN 4074 (S10) getrocknet auf eine Holzfeuchte von max 15 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken in cm	Lagerlängen				
6 * 8					13,00 m
6 * 10					13,00 m
6 * 12					13,00 m
6 * 14					13,00 m
6 * 16					13,00 m
6 * 20					13,00 m
6 * 24					13,00 m
8 * 16					13,00 m
12 * 16					13,00 m
12 * 20					13,00 m
12 * 24					13,00 m
14 * 14					13,00 m
16 * 16					13,00 m

Andere Stärken und Längen sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

## Brettschichtholz (BSH) Fichte/Tanne Si (Sichtbar)

nach DIN EN 14080:2013; DIN 4074 (S10) getrocknet auf eine Holzfeuchte von 12 % +/- 2 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken in cm	Lagerlängen				
12 * 12					12,00 m

Andere Stärken und Längen sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

## Latten / Keilbohlen technisch getrocknet

Stärken	Eigenschaft		Lagerlängen
<b>Latten</b>			
24 * 61 mm	getrocknet und gehobelt		4,80 m
30 * 50 mm	S10, DIN 4074	trocken/roh	5,00 m
40 * 60 mm	S10, DIN 4074	trocken/roh	5,00 m
<b>Keilbohlen</b>			
2-5/14 cm		getrocknet	5,00 m
0-8/16 cm		getrocknet	5,00 m

## Schalbretter Fichte sägerauh

Stärken	Eigenschaft		Lagerlänge
2,4 * 12 cm	frisch/roh		5,00 m
2,4 * 20 cm	frisch/roh		5,00 m
3 * 20 cm	getrocknet		5,00 m
3 * 24 cm	getrocknet		5,00 m

## Rauhspund nord., roh

innerhalb von 4-5 Tagen lieferbar bitte vorbestellen

Stärken			
21,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m
23,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m
28,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m

## OSB und ESB Platten mit Nut + Feder und ohne

Stärken	Größen	mit N + F	ohne N + F	ohne N + F	ohne N + F
OSB 12 mm		0,675*2,50 m			
OSB 15 mm		0,675*2,50 m	1,25*2,65 m	1,25*3,00 m	1,25*3,30 m
OSB 18 mm		0,675*2,50 m	1,25*3,00 m		
OSB 22 mm		0,675*2,50 m			
OSB 25 mm		0,675*2,50 m			
ESB 15 mm		0,675*2,58 m			
ESB 22 mm		1,02*5,20 m	1,25*2,595 m		

## Wisa-Spruce Sperrholzplatten

Stärken	Größen		
12 mm			1,25*2,50 m
15 mm			1,25*2,50 m
18 mm			1,25*2,50 m
21 mm			1,25*2,50 m

## Profilbretter "Softline", roh

Stärken	Lagerlängen		
14 * 111 mm			4,20 m
14 * 111 mm			4,80 m

## Glattkantbretter getrocknet, gehobelt und gefaßt

Stärken	Lagerlängen		
21 * 95 mm			5,10 m
21 * 120 mm			5,10 m
21 * 145 mm			5,10 m
21 * 170 mm			5,10 m
21 * 195 mm			5,10 m
21 * 215 mm			5,10 m

Andere Breiten und Stärken kurzfristig lieferbar.

## Gipskartonplatten und Material für den Innenausbau

Stärken	Größen				
Gipskarton grau	12,5 mm	0,60 * 2,00 m	1,20 * 2,00 m		
Gipskarton grün	12,5 mm	0,60 * 2,00 m	1,20 * 2,00 m		
Dampfbremsfolien ProClima					
Klebebänder ProClima					
Wandanschlusskleber ProClima					
Gipskartonspachtel					
Schnellbauschrauben		3,9 * 30 mm	3,9 * 35 mm		
Eckschienen					
UW Randprofil	75 mm				4,00 m
UW Randprofil	100 mm				4,00 m
CW Ständerprofil	75 mm	2,60 m	2,75 m	3,00 m	
CW Ständerprofil	100 mm	2,60 m	2,75 m	3,00 m	

## Dämmung Rockwool Steinwolle

Stärken in mm	Größen	Form	qm pro Pack
40	0,625*1,00 m	Matten	7,50
60	0,625*1,00 m	Matten	6,25
80	0,625*1,00 m	Matten	3,75
100	0,625*1,00 m	Matten	3,75
120		Rollen	4,00
140		Rollen	3,50
160		Rollen	3,00
180		Rollen	2,50
200		Rollen	2,50
220		Rollen	2,00
240		Rollen	2,00

Bei größeren Mengen Bitte anfragen.

## Material kurzfristig lieferbar

Bitte fragen Sie uns.

Material		
Fasebretter		
Lärchen Konstrucktionsvollholz		
Lärche Glattkantbretter		
Eichenholz		
Eichenbretter		
Sperrholz Siebdruckplatten		
Tischlerplatte		
PVC-Bretter		

**Um Wartezeiten zu verkürzen bestellen Sie ihr Material vor, damit wir es für Sie kommissionieren können.**

Weststraße 10  
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944-449  
info@holzbau-petermeier.de

[www.holzbau-petermeier.de](http://www.holzbau-petermeier.de)