

Bei uns am Lager:



Konstruktionsvollholz (KVH) Fichte/Tanne oder Kiefer Nsi (Nichtsichtbar)

nach DIN 4074/ S10, getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15 % +/- 3 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken in cm	Lagerlängen				
3 * 12	5,00 m	6,00 m			
4 * 6	5,00 m				
4 * 10	5,00 m				
4 * 12	5,00 m				
4 * 14	5,00 m				
4 * 16	5,00 m				
4 * 20	5,00 m				
4,5 * 24		6,00 m			
6 * 6	5,00 m				
6 * 8	5,00 m				13,00 m
6 * 10					13,00 m
6 * 12					13,00 m
6 * 14					13,00 m
6 * 16					13,00 m
6 * 18					13,00 m
6 * 20					13,00 m
6 * 22					13,00 m
6 * 24					13,00 m
8 * 8					13,00 m
8 * 10	5,00 m				
8 * 12					13,00 m
8 * 16					13,00 m
8 * 18					13,00 m
8 * 20					13,00 m
8 * 24					13,00 m
10 * 10					13,00 m
10 * 12					13,00 m
10 * 24					13,00 m
12 * 12					13,00 m

Andere Stärken und Längen sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

Balkenschichtholz (DUO/TRIO-Balken) Fichte/Tanne Nsi (Nichtsichtbar)

nach DIN EN 14080:2013; DIN 4074 (S10) getrocknet auf eine Holzfeuchte von max 15 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken in cm	Lagerlängen				
6 * 8					13,00 m
6 * 10					13,00 m
6 * 12					13,00 m
6 * 14					13,00 m
6 * 16					13,00 m
6 * 20					13,00 m
6 * 24					13,00 m
12 * 16					13,00 m
12 * 20					13,00 m
12 * 24					13,00 m
14 * 14					13,00 m
16 * 16					13,00 m

Andere Stärken und Längen sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

Brettschichtholz (BSH) Fichte/Tanne Si (Sichtbar)

nach DIN EN 14080:2013; DIN 4074 (S10) getrocknet auf eine Holzfeuchte von 12 % +/- 2 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken in cm	Lagerlängen				
12 * 12					12,00 m

Andere Stärken und Längen sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

Latten / Keilbohlen technisch getrocknet

Stärken	Eigenschaft		Lagerlängen
Latten			
24 * 61 mm	getrocknet und gehobelt		4,80 m
30 * 50 mm	S10, DIN 4074	trocken/roh	5,00 m
40 * 60 mm	S10, DIN 4074	trocken/roh	5,00 m
Keilbohlen			
2-5/14 cm		getrocknet	5,00 m
0-8/16 cm		getrocknet	5,00 m

Schalbretter Fichte sägerauh

Stärken	Eigenschaft		Lagerlänge
2,4 * 12 cm	frisch/roh		5,00 m
2,4 * 20 cm	frisch/roh		5,00 m
3 * 20 cm	getrocknet		5,00 m
3 * 24 cm	getrocknet		5,00 m

Rauhspund nord., roh

innerhalb von 4-5 Tagen lieferbar bitte vorbestellen

Stärken			
21,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m
23,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m
28,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m

OSB und ESB Platten mit Nut + Feder und ohne

Stärken	Größen	mit N+ F	ohne N + F	ohne N + F	ohne N + F
OSB 12 mm		0,675*2,50 m			
OSB 15 mm		0,675*2,50 m	1,25*2,65 m	1,25*3,00 m	1,25*3,30 m
OSB 18 mm		0,675*2,50 m	1,25*3,00 m		
OSB 22 mm		0,675*2,50 m			
OSB 25 mm		0,675*2,50 m			
ESB 15 mm		0,675*2,58 m			
ESB 22 mm		1,02*5,20 m	1,25*2,595 m		

Wisa-Spruce Sperrholzplatten

Stärken	Größen		
12 mm			1,25*2,50 m
15 mm			1,25*2,50 m
18 mm			1,25*2,50 m
21 mm			1,25*2,50 m

Profilbretter "Softline", roh

Stärken	Lagerlängen		
14 * 111 mm			4,20 m
14 * 111 mm			4,80 m

Glattkantbretter getrocknet, gehobelt und gefaßt

Stärken	Lagerlängen		
21 * 95 mm			5,10 m
21 * 120 mm			5,10 m
21 * 145 mm			5,10 m
21 * 170 mm			5,10 m
21 * 195 mm			5,10 m
21 * 215 mm			5,10 m

Andere Breiten und Stärken kurzfristig lieferbar.

Gipskartonplatten und Material für den Innenausbau

Stärken	Größen				
Gipskarton grau	12,5 mm	0,60 * 2,00 m	1,20 * 2,00 m		
Gipskarton grün	12,5 mm	0,60 * 2,00 m	1,20 * 2,00 m		
Dampfbremsfolien ProClima					
Klebebänder ProClima					
Wandanschlusskleber ProClima					
Gipskartonspachtel					
Schnellbauschrauben		3,9 * 30 mm	3,9 * 35 mm		
Eckschienen					
UW Randprofil	75 mm				4,00 m
UW Randprofil	100 mm				4,00 m
CW Ständerprofil	75 mm	2,60 m	2,75 m	3,00 m	
CW Ständerprofil	100 mm	2,60 m	2,75 m	3,00 m	

Dämmung Rockwool Steinwolle

Stärken in mm	Größen	Form	qm pro Pack
40	0,625*1,00 m	Matten	7,50
60	0,625*1,00 m	Matten	6,25
80	0,625*1,00 m	Matten	3,75
100	0,625*1,00 m	Matten	3,75
120		Rollen	4,00
140		Rollen	3,50
160		Rollen	3,00
180		Rollen	2,50
200		Rollen	2,50
220		Rollen	2,00
240		Rollen	2,00

Bei größeren Mengen Bitte anfragen.

Material kurzfristig lieferbar

Bitte fragen Sie uns.

Material		
Fasebretter		
Lärchen Konstrucktionsvollholz		
Lärche Glattkantbretter		
Eichenholz		
Eichenbretter		
Sperrholz Siebdruckplatten		
Tischlerplatte		
PVC-Bretter		

**Um Wartezeiten zu verkürzen bestellen Sie ihr Material vor,
damit wir es für Sie kommissionieren können.**

Weststraße 10
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944-449
info@holzbau-petermeier.de

www.holzbau-petermeier.de