

Konstruktionsvollholz (KVH) Fichte/Tanne oder Kiefer Nsi (Nichtsichtbar)

nach DIN 4074/ S10, getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15 % +/- 3 %, auf Fertigmaß gehobelt und gefaßt

Stärken	Lagerlängen				
4 * 6 cm	5,00 m				
4 * 10 cm	5,00 m				
4 * 14 cm	5,00 m				
4 * 16 cm	5,00 m				
4,5 * 12 cm	2,63 m				
6 * 6 cm	5,00 m				
6 * 8 cm	5,00 m				13,00 m
6 * 10 cm					13,00 m
6 * 12 cm					13,00 m
6 * 14 cm					13,00 m
6 * 16 cm					13,00 m
6 * 18 cm					13,00 m
6 * 20 cm	7,00 / 7,50 m	8,00 / 8,50 m	9,00 / 9,50 m	10,00 m	13,00 m
6 * 22 cm					13,00 m
6 * 24 cm					13,00 m
8 * 8 cm	5,40 m				
8 * 10 cm					13,00 m
8 * 12 cm					13,00 m
8 * 16 cm					13,00 m
8 * 18 cm					13,00 m
8 * 24 cm					13,00 m
10 * 10 cm					13,00
10 * 12 cm					13,00
10 * 16 cm					auf Anfrage
12 * 12 cm					13,00 m
12 * 16 cm					13,00 m
12 * 20 cm					13,00 m
12 * 22 cm					auf Anfrage
14*24 cm					auf Anfrage

Andere Stärken sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

Stärken	Lagerlängen				
6*10 cm	13,00 m				
6*12 cm	13,00 m				
6*16 cm	13,00 m				
6*20 cm	13,00 m				
8*16 cm	13,00 m				
12*24 cm	13,00 m				

Brettschichtholz GL 24 h (BSH oder Leimholz)

Stärken	Lagerlängen		
12 * 12 cm	12,00 m	Sichtqualität	
14 * 28 cm	14,00 m	Industriequalität	

Andere Stärken sind kurzfristig lieferbar. Kann auch als Liste bestellt werden.

Latten technisch getrocknet

Stärken	Eigenschaft		Lagerlängen
2,0 * 4,5 cm	egalisiert		4,80 m
2,4 * 6,5 cm Kiefer	egalisiert		5,00 m
3 * 5 cm	S10, DIN 4074	trocken/roh	5,00 m
4 * 6 cm	S10, DIN 4074	trocken/roh	5,00 m

Schalung Fichte sägerauh, trocken

Stärken	Eigenschaft		Lagerlänge
2,4 * 20 cm	frisch/roh		5,00 m

Rauhspund nord., roh

innerhalb von 1-2 Tagen lieferbar bitte vorbestellen

Stärken			
21,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m
23,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m
28,5*121 mm	3,00 m	bis	5,10 m

OSB- Platten mit Nut + Feder und ohne

Stärken	Größen	mit N+ F	ohne N + F
12 mm		0,675*2,50 m	
15 mm		0,675*2,50 m	1,25*2,65 m
18 mm		0,675*2,50 m	
22 mm		0,675*2,50 m	0,675*6,25 m
25 mm		0,675*2,50 m	
30 mm			
ESB 22 mm			1,25*2,58 m
ESB 22 mm			1,02*5,20 m

Profilbretter "Softline", roh

Stärken	Lagerlängen		
14 * 111 mm	3,90 m		
	4,20 m		
	4,50 m		
	4,80 m		

Glattkantbretter getrocknet, gehobelt und gefaß



Stärken	Lagerlängen		
22 * 95 mm			5,10 m
22 * 120 mm			5,10 m
22 * 145 mm			5,10 m
22 * 170 mm			5,10 m
22 * 195 mm			5,10 m
22 * 215 mm			5,10 m

Gipskartonplatten und Fermacell + Zubehör

Stärken	Größen		
Gipskarton	12,5 mm	1,25 * 2,00 m	0,60*2,00 m
Fermacell	10 mm	1,00 * 1,50 m	
Dampfbremsfolien			
Klebebänder			
Wandanschlußkleber			
Gipskartonspachtel			
Schnellbauschrau	3,9 * 30 mm	3,9 * 35 mm	
Eckschienen			

PVC-Profilbretter weiss

Stärken	Breite	Länge	
PVC-Bretter	20 cm	6,00 m	
U-Schienen		6,00 m	
Stoß-Profil		6,00 m	
Klammern			
Nägel + Schrauben			
Kurzfristig Lieferbar anthrazith, braun oder grau auch in 7,00 m			